

# Selleys® No More Gaps Interior Colours- Renkli Dolgu Macunu

## Açıklama

Selleys No More Gaps Interior Colours, renklerin eşleşmesi istenen iç duvar eklemleri, dolaplar ve etrafında ki boşlukların ve çatlakların doldurulmasında ideal çözümdür. Su bazlı formülasyon ile bina hareketine, uzun ömürlü ve çatlamaya dayanıklı bir yüzey için tasarlanmıştır.

## Ürün Bilgisi

Ambalaj	Ebat	Renk
Kartuş	450g	Kahverengi (Stok Rengi)

## Kullanım Alanları

Alçı panel, ahşap, sunta, çimento yüzey, alüminyum ve cam üzerinde kullanıma uygundur.

## Özellikler

- Üstün esneklik ve üstün yapışma
- Düşük büzülme oranı
- Suyla temizlenebilme
- Yapı malzemelerinde iz bırakmaz
- Gerekirse boyanabilme

## Teknik Ayrıntılar

Özellik	Tipik Sonuç
İşleme Süresi	2 dakika
Yapışma Süresi	3 dakika
Kürlenme Süresi	18 dakika
Kür Oranı	24 saate 4mm
	72 saate 8mm
Uzama	> %350
Hareket Kapasitesi (ISO 9046)II	±%20

Veri, 23°C/%50 bağıl nemde ölçülmüştür.

Özellik	Tipik Sonuç
Teknoloji	Su bazlı
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ve +40°C arası



## Kullanım Talimatı

- Yüzeylerin temiz, kuru olduğundan ve toz veya yağdan arındırıldığından emin olun.
- Temiz bir uygulama sağlamak için delik veya eklem etrafındaki alanı bant veya boya bandı ile kaplayın.
- Nozulu 45° açıyla kesin, kartuşun ucunu kesip nozulu takın. Kartuşu, silikon tabancasına yerleştirin.
- Silikon tabancasıyla, ürünü deliğe veya eklem yerine iterek uygulayın.
- Uygulamanın hemen ardından (2 dakika içinde) eldivenli elinizin parmağını ıslatarak veya spatulayla düzeltin
- Ürün yapışmadan önce bandı sökün.

## Boyanabilirlik

Gerekirse ürün hem su bazlı hem de yağ bazlı boyalarla boyanabilir. Uygulamanın ardından boyamadan önce en az 30 dakika bekleyin. Bazı boyalarda kuruma sırasında çekme görülebildiği ve boya çatlayabildiği için geniş eklemleri boyamadan önce 48 saat beklemek en iyi uygulamadır.

## Temizleme

Islak ürünü, nemli bir bez kullanarak temizleyin. Kurumuş ürün, raspa kullanılarak çıkarılmalıdır.



### **Muhafaza**

- Raf Ömrü: 24 ay.
- Maksimum raf ömrü için ürün kapalı halde tutulmalı ve serin ve doğrudan güneş ışığı görmeyen bir yerde tutulmalıdır.
- Ürünü, +5 °C den yüksek sıcaklıkta muhafaza edin

### **Sınırlamalar**

- Yaya trafiği olan alanlarda veya yalıtım panelleri arasındaki boşluklarda kullanılması tavsiye edilmez.

### **Uyarılar, İlk Yardım Bilgisi**

- Bu bilgileri internet sitemizdeki ürün MSDS sayfasında bulabilirsiniz.