

# Selleys No More Gaps Interior Multipurpose- Beyaz Dolgu Macunu

## Açıklama

Selleys No More Gaps Interior Multipurpose, süpürgelikler, kornişler ve iç pencereler ile kapı çerçeveleri etrafındaki boşlukların ve çatlakların doldurulması için ideal, kullanımı kolay bir dolgudur. Su bazlı formülasyonu ile bina hareketine, uzun ömürlü ve çatlamaya dayanıklı bir yüzey için tasarlanmıştır.

## Ürün Bilgisi

Ambalaj	Ebat	Renk
Tüp	150 g	Beyaz

## Kullanım Alanları

Alçı panel, ahşap, sunta, çimento yüzey, alüminyum ve cam üzerinde kullanıma uygundur.

## Özellikler

- Uzun Ömürlü
- Çatlamaya Dayanıklı Yüzey
- Boyanabilir
- Esnek
- Düşük Büzülme Oranı

## Teknik Ayrıntılar

Özellik	Tipik Sonuç
Teknoloji	Su bazlı
Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,64
Sarkma Direnci (inç)	0,05 (maksimum)
Yapışma Süresi (23°C, %50 Nem)	20 dakika
Soyulma Direnci (Anotlanmış Alüminyum,)	+ 50 N
A Kenarı Sertliği (Kürlenmiş sızdırmazlık)	68
Kopma Esnemesi (ASTM D412)	+%300
%100 Uzamada Oran Birimi (ASTM D412)	0,35 MPa
Hareket Kapasitesi ISO 9046	%20'ye kadar

## Kullanım Talimatı

1. Yüzeylerin temiz, kuru olduğundan ve toz veya yağdan arındırıldığından emin olun.
2. Ürün kapağını çıkarın ve tüpün ucunu 45° açıyla kesin.
3. Ürünü deliğe veya eklem yerine iterek uygulayın.
4. Eldivenli elinizin parmağını ıslatarak/spatula ile düzleştirin.
5. Temizleme: Islak – Nemli bir bez kullanarak temizleyin.  
Kuru – Raspa kullanarak temizleyin.
6. Boyamadan önce yüzeylerin yapışmasını bekleyin (yaklaşık 30 dakika\*)





### **İpuçları**

Dış mekan uygulamalarında;

\*Boyanın çatlamasını önlemek için boşluklara (maks. 5 mm derinlik ve 10 mm genişlik) 10 °C üzeri sıcaklıklarda uygulayın. Boyamadan önce kapatıcının kurumasını bekleyin. Çok kalın boyamaktan kaçının.

Yağ bazlı boya ile boyamadan önce 24-48 saat bekleyin. Çok dolgu olduklarından (yani diğer boyalardan daha az bağlayıcı içerdiğinden) düz ve tavan boyalarında daha uzun kuruma süreleri gerekir. Bu, kapatıcı kurduğunda boyanın eskisi kadar esnemeyeceği anlamına gelir.

### **Kapsam**

Bir kartuş, yaklaşık 10,4 metre uzunluğunda 6 mm genişliğinde bir şerit üretir.

### **Muhafaza**

- Raf Ömrü: 24 ay.
- Maksimum raf ömrü için ürün kapalı halde tutulmalı ve serin ve doğrudan güneş ışığı görmeyen bir yerde tutulmalıdır.
- Ürünü, +5 0C den yüksek sıcaklıkta muhafaza edin

### **Sınırlamalar**

- +5 0C nin altında uygulamayın veya depolamayın.
- Kalıcı suya batırma veya sürekli nemli alanlarda kullanıma uygun değildir.

### **Uyarılar, İlk Yardım Bilgisi**

- Bu bilgileri internet sitemizdeki ürün MSDS sayfasında bulabilirsiniz.